

Datenblatt für: 1000116506

1000116506 Stabelektrode FINCORD E 42 RR 12 2,5x350mm



Stabelektrode FINCORD E 42 RR 12 2,5x350mm
niedriglegiert · Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 RR 12
AWS A-5.1: E6013 niedriglegiert · dick rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: vielseitig
einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit
ausgezeichneten Schweißeigenschaften · einfachste
Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu
beherrschen · leichtes Zünden und Wiedorzünden,
aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend
selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere
Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff ·
erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab
3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für
röntgensichere Nähte - auch in Verbindung mit
MAG-geschweißten Lagen - wird FINCORD DB empfohlen
Grundwerkstoffe: S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280
Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE
Stromart = - /

Art.Nr. (L) A00432445

Art.Nr. (H) 1000116506

EAN / Barcode



4028659103619

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	kg
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 kg
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

GHS	none
-----	------

Weitere Bilder

