

## Datenblatt für: KLINGERSIL C-4400 362x273x4 mm DP



### KLINGERSIL C-4400 362x273x4 mm DP Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400

KLINGERSIL C-4400 auf Basis Aramidfasern, gebunden mit NBR, bringt mehr Sicherheit bei universeller Verwendbarkeit. Es besteht aus einer einzigartigen Matrix, die eine ausgezeichnete Kombination unterschiedlicher Eigenschaften bietet. - Universelles Hochdruck-Dichtungsmaterial - Dimensionsstabil - Einheitliche Materialzusammensetzung - Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis - Geeignet für eine große Anzahl an Medien - Sehr gute Beständigkeit gegen Kältemittel  
Anwendungsbereich: KLINGERSIL C-4400 ist geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln. Zertifizierungen & Zulassungen: - BAM geprüft - DIN-DVGW - DIN-DVGW W 270 - DVGW VP 401 - Elastomerleitlinie - ÖVGW Reg.Nr. G 1.912 - DNV GL - TA-Luft - Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497

Art.Nr. (L) A00155935

Art.Nr. (H) KLINGERSIL C-4400 362x273x4 mm DP

EAN / Barcode



KLINGERSIL C-4400 362x273x4 mm DP

Ihr Preis auf Anfrage

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Breite in mm    | 273                               |
| Farbe           | grün                              |
| Kurzbezeichnung | Dichtungsplatte KLINGERSIL C-4400 |
| Länge in mm     | 362                               |
| Stärke in mm    | 4                                 |
| Werkstoff       | KLINGERSIL C-4400                 |