

Datenblatt für: A00206172

**KLINGERSIL C-4400 1000x1000x2 mm DP Dichtungsplatte
KLINGERSIL® C-4400**



KLINGERSIL C-4400 auf Basis Aramidfasern, gebunden mit NBR, bringt mehr Sicherheit bei universeller Verwendbarkeit. Es besteht aus einer einzigartigen Matrix, die eine ausgezeichnete Kombination unterschiedlicher Eigenschaften bietet. - Universelles Hochdruck-Dichtungsmaterial - Dimensionsstabil - Einheitliche Materialzusammensetzung - Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis - Geeignet für eine große Anzahl an Medien - Sehr gute Beständigkeit gegen Kältemittel
Anwendungsbereich: KLINGERSIL C-4400 ist geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln. Zertifizierungen & Zulassungen: - BAM geprüft - DIN-DVGW - DIN-DVGW W 270 - DVGW VP 401 - Elastomerleitlinie - ÖVGW Reg.Nr. G 1.912 - DNV GL - TA-Luft - Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497

Art.Nr. (L) A00206172

Art.Nr. (H) A00206172

EAN / Barcode



A00206172

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Breite in mm	1.000
Farbe	grün
Kurzbezeichnung	Dichtungsplatte KLINGERSIL C-4400
Länge in mm	1.000
Stärke in mm	2
Werkstoff	KLINGERSIL C-4400