

Datenblatt für: S9 20x28x6,3/7 AU93



S9 20x28x6,3/7 AU93 Nutring S09 Stangendichtung, Polyurethan

Der Nutring S9 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einem asymmetrischen Profil. Verbessertes Verhalten bei Leckage und zusätzlicher Schutz durch zwei Dichtlippen, wobei die innere kürzer als die äußere konstruiert ist. Eigenschaften: - Sehr gute Dichteigenschaften (statisch und dynamisch) auch bei niedrigen Drücken - Zusatzsicherheit durch zweite Dichtlippe - Geringe axiale Höhe - Großer Abmessungsbereich - Einfache Montage
Haupteinsatzbereich ist die Abdichtung von Kolbenstangen in der Hydraulik. Durch das Übermaß der Dichtlippen, welche beim Einbau gegen die umgebenden Dichtflächen gepresst werden, wird der Austritt von Medien aus dem Zylinderraum sowohl unter Druck als auch im Ruhezustand verhindert.

Art.Nr. (L) A00439446

Art.Nr. (H) S9 20x28x6,3/7 AU93

EAN / Barcode



S9 20x28x6,3/7 AU93

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	100
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	28
Bauform	S9
Innendurchmesser in mm	20
Kurzbezeichnung	Nutring S9
Werkstoff	AU93