

Datenblatt für: PAS15180-P22



PAS15180-P22 PERMAGLIDE Streifen, wartungsarm, Stahlrücken

Gleitstreifen PAS..P22, wartungsarm, bleihaltig, bestehend aus einem Stahlrücken mit einer Zwischenschicht aus Sinterbronze und einer Gleitschicht aus PVDF und PTFE mit Blei. Die Gleitschicht hat keine Schmiertaschen. Der Stahlrücken sorgt für eine Stabilität, die hohen Belastungen standhält. Durch die Zusammensetzung sind die Gleitstreifen sehr robust und ist unempfindlich gegen Stöße. Auch Kantenbelastungen stören die Lager nur wenig. Bei richtigem Einsatz sind die Gleitstreifen lange haltbar und verursachen so wenig Arbeitsaufwand und Kosten. Da sie Blei enthalten, sind sie allerdings nicht RoHS-konform und sollte deshalb nicht mit Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten in Berührung kommen!

- Gleitschicht ist im Mittel um 0,15 mm dicker als bei P20. Daher lässt sie sich nachträglich spanend bearbeiten. So können Fluchtungsfehler ausgeglichen oder Lagerspiele mit engeren Toleranzen ermöglicht werden
- Muss mit Fett oder Flüssigkeit geschmiert werden. Lithiumverseifte Fette auf Mineralölbasis werden empfohlen. Aber Fettzusätze wie Molybdändisulfid oder Zinksulfid erhöhen den Verschleiß! Max 5% MoS₂ erlaubt!
- Wartungsarm wegen langer Nachschmierintervalle
- geringe Empfindlichkeit gegen Kantenbelastung
- Gutes Dämpfungsverhalten, unempfindlich gegen Stöße

Art.Nr. (L) A00121817

Art.Nr. (H) PAS15180-P22

EAN / Barcode



PAS15180-P22

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	PAS..P22
Breite in mm	180
Dicke in mm	1,5
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +110°C
Kurzbezeichnung	Gleitstreifen

Länge in mm

500

Werkstoff

Stahlrücken/Sinterbronze/PVDF+PTFE+Pb