

Datenblatt für: 8x5-STANDARD / GREEN

8x5-STANDARD / GREEN optibelt OPTIMAT Endliche Keilriemen O-OE, gelocht

Optibelt OPTIMAT Endliche Keilriemen O-OE, gelocht, Profil 8. OPTIMAT Keilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden. OPTIMAT Keilriemen sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar. Die Riemen können in beliebigen Längen geliefert werden, ganz nach den Bedürfnissen des Antriebsfalles. Die Lagerhaltung ist denkbar einfach und wirtschaftlich. Mit OPTIMAT Riemen müssen nicht verschiedene Riemenlängen für alle Einsatzmöglichkeiten am Lager gehalten werden. OPTIMAT Keilriemen können vor Ort je nach Antrieb durch Kürzen auf die korrekte Länge gebracht werden. Endliche Keilriemen können auch bei festen Achsabständen eingesetzt werden. Bei Dehnung kann durch Kürzung des Riemens eine Ablängung in wenigen Minuten erfolgen. OPTIMAT Riemen ermöglichen eine schnelle Installation, besonders bei umschlossenen Antrieben oder solchen mit eingeschränktem Zugang. Bei abnehmbaren Riemen muss der Antrieb nicht demontiert werden. • leichte und schnelle Montage durch flexible Verbinder • jede Länge machbar • klassische Keilkraftübertragung • geringe Geräuschentwicklung • kaum Wartungsaufwand • reduzierte Ersatzteilkhaltung • elektrisch leitfähig (auf Anfrage) • einsetzbar in DIN/ISO-Keilscheiben • durch Kürzen der Riemen kann auf aufwendige Spannvorrichtungen verzichtet werden • sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar



Art.Nr. (L)	A00330817
Art.Nr. (H)	8X5-STANDARD / GREEN
EAN / Barcode	 4014486009910
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Meter
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Meter
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	optibelt OPTIMAT O-OE
Breite in mm	8
Höhe in mm	5

Kurzbezeichnung	Keilriemen, gelocht
Profil	8