

Datenblatt für: 4000828083

### 4000828083 TESTBOY Ladesäulenprüfadapter TV 900 für Typ-2



TESTBOY Ladesäulenprüfadapter TV 900 für Typ-2 Ladesäulen L215xB120xH60mm · zur Prüfung von in Europa genormten Typ-2 Ladesäulen · der TV 900 übernimmt die Kommunikation mit der Ladesäule und simuliert ein angeschlossenes Elektrofahrzeug · über die 4 mm Bananenbuchse lässt sich ein Installationstester oder ein Multimeter (gehören nicht zum Lieferumfang) anschließen · die verbauten LED zeigen an, ob und wie viele Phasen anliegen · auf die eingebaute Schutzkontaktsteckdose lässt sich wahlweise eine der drei Phasen schalten (dadurch lässt sich jede Phase einzeln prüfen) · weitere technische Daten: Eingangsspannung: 230 V / 400 V (1-phasig / 3-phasig) Frequenz: 50 Hz NC Proximity Pilot (PP): 13 A Simulation des Ladekabels: 20 A / 32 A / 63 A Control Pilot (CP): A (nicht verbunden) Simulation des B (verbunden, aber nicht laden) Fahrzeugzustandes C (laden ohne Belüftung D (laden mit Belüftung) Fehlersimulation: CP-Fehler "E" Kommunikationsfehler PE-Fehler (Schutzleiter unterbrochen) Ladestecker: Typ 2 Phasenanzeige: Ja (über 3 LED L1/L2/L3) 4 mm Bananenbuchsen für 3-Phasen Prüfgeräte: Ja BNC-Buchsen: Ja (Zur Verwendung eines Oszilloskop) Eigenschaften: • Breite: 120mm • Länge: 215mm • Gewicht: 0,96kg • Höhe: 60mm Lieferumfang: Bereitschaftstasche · Detaillierte Bedienungsanleitung siehe QR-Code

Art.Nr. (L) A00457650

Art.Nr. (H) 4000828083

EAN / Barcode



4028532209001

Ihr Preis auf Anfrage

### Verkaufsinformationen

Price unit	1
Quantity unit	Stück
Packaging unit	1
Content	1 Stück
Minimum order quantity	1

### Produktdaten

Execution	für Typ-2 Ladesäulen
Width in mm	120
Height in mm	60
Short designation	Ladesäulenprüfadapter
Length in mm	215

**Weitere Bilder**

