Datenblatt für: LJMR 8 100 ESSC1

LJMR 8 100 ESSC1 EWELLIX Präzisionsstahlwelle LJMR, rostbeständig

Präzisionsstahlwelle LJMR..ESSC1, rostbeständig. ESSC1 = Welle auf Länge geschnitten und entgratet - Längentoleranz ±1,5 mm. ESSC2 = Abgelängte Welle mit Fase - Fase mit einem r-Wert von mindestens 1 mm - Längentoleranz ±1,5 mm. ESSC3 = Abgelängte Welle mit Fase 25° - Mit bearbeiteter Stirnfläche 90° - Längentoleranz ±0,1 mm bis zu 3 m Länge - Fase mit r-Wert. ESSC4 = Abgelängte Welle mit Fase 25° - Mit bearbeiteter Stirnfläche 90° - Längentoleranz ±0,1 mm bis zu 3 m Länge - Fase mit r-Wert - Mit einem axialen Gewinde. ESSC5 = Abgelängte Welle mit Fase 25° - Mit bearbeiteter Stirnfläche 90° - Längentoleranz ±0,1 mm bis zu 3 m Länge - Fase mit r-Wert - Mit zwei axialen Gewinden. ESSC6 = Abgelängte Welle mit Fase - Fase mit einem r-Wert von mindestens 1 mm - Längentoleranz ±1,5 mm - Welle mit Radialgewinde für LRCB-Wellenunterstützungen - Erste Radialgewindeposition bei Jx = J/2 ESSC7 = Abgelängte Welle mit Fase - Fase mit einem r-Wert von mindestens 1 mm - Längentoleranz ±1,5 mm - Welle mit Radialgewinde - Maß J und Jx wie in der Zeichnung des Kunden angegeben. ESSC8 = Abgelängte Welle mit Fase - Fase mit einem r-Wert von mindestens 1 mm - Längentoleranz ±1,5 mm - Welle mit Radialgewinde für LRCB-Wellenunterstützungen - Erste Radialgewindeposition bei Jx = J/2 - Welle voll abgestützt und mit LRCB-Wellenstützen montiert. ESSC9 = Abgelängte Präzisionswelle mit Fase und Radialbohrungen nach Kundenwunsch, Montage auf LRCC-Wellenunterstützungen. ESSC10 = Präzisionswelle nach Kundenzeichnung.

Art.Nr. (L)	A00116349
Art.Nr. (H)	LJMR 8 100 ESSC1
EAN / Barcode	LJMR 8 100 ESSC1
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	ESSC1
Baureihe	LJMR..

Kurzbezeichnung	Präzisionsstahlwelle
Länge in mm	100
Wellendurchmesser in mm	8
Werkstoff	1.4112 (X90CrMoV18)

Weitere Bilder