


Datenblatt für: GEDORE 7092040 / TSN 25 A

GEDORE 7092040 / TSN 25 A Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 3/8" 5-25 Nm



Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 3/8" 5-25 Nm. Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 Nm • Serien- bzw. Fließbandmontage • Extremer Dauereinsatz Ausführung: • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala • 3/8" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung • Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N-m-Wert angeben (Preis auf Anfrage) • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen Lieferumfang: • Drehmomentschlüssel Typ TSN SLIPPER • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage

| | |
|---------------|--|
| Art.Nr. (L) | A00303178 |
| Art.Nr. (H) | GEDORE 7092040 / TSN 25 A |
| EAN / Barcode |  4002805759011 |
| Ihr Preis | 532,03 € / Stück |

Verkaufsinformationen

| | |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1 |

Produktdaten

| | |
|-----------------|---------------------|
| Kurzbezeichnung | Drehmomentwerkzeuge |
|-----------------|---------------------|