

Datenblatt für: LOCTITE 243 1l Flasche



LOCTITE 243 1l Flasche LOCTITE® 243 Schraubensicherung mittelfest, blau

- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen - Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen) - Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle - Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar - P1 NSF Reg. Nr.: 123000 Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Stöße und Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L)	A00449035
Art.Nr. (H)	LOCTITE 243 1l Flasche
EAN / Barcode	 5010266000831
Ihr Preis	855,40 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Methacrylat
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +180°C
Farbe	blau
Festigkeit	mittel
Fluoreszenz	ja
Freigabe	P1 NSF Reg. Nr.: 123000
GHS	GHS07
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Flasche
Handfestigkeit Edelstahl	10 Min.
Handfestigkeit Messing	5 Min.
Handfestigkeit Stahl	10 Min.

Kurzbezeichnung	Anaerobe Schraubensicherung
Losbrechmoment	26 Nm
Max Gewindegröße	M36
Thixotrop	ja
Viskosität	1.300 - 3.000 mPa.s