


## Datenblatt für: SR-140,41x4,65 NBR90



### SR-140,41x4,65 NBR90 Arcobak Stützring NBR90

Stützringe verhindern, dass der O-Ring in den Dichtspalt eindringen kann. Dies gilt sowohl in statischen als auch in dynamischen Anwendungen. Stützringe haben einen rechteckigen oder konkaven Querschnitt und werden durch einfache Schnappmontage eingebaut. Sie werden eingesetzt, um das Spaltmaß von O-Ringen sowohl in statischen als auch in dynamischen Anwendungen zu reduzieren. Konkave Stützringe bieten dem O-Ring eine größere Anlagefläche und können höher belastet werden, da sie den O-Ring besser umschließen. Stützringe gibt es in endloser, geschlitzter oder spiralierter Ausführung.

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr. (L)   | A00462024                                                                                                  |
| Art.Nr. (H)   | SR-140,41x4,65 NBR90                                                                                       |
| EAN / Barcode | <br>SR-140,41x4,65 NBR90 |
| Ihr Preis     | auf Anfrage                                                                                                |

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Bauform                | SR           |
| Dicke in mm            | 4,65         |
| Innendurchmesser in mm | 140,41       |
| Kurzbezeichnung        | Stützring SR |
| Shore-Härte            | 90           |
| Werkstoff              | NBR          |