


Datenblatt für: LUCR 25 D




LUCR 25 D EWELLIX Linearlagereinheit LUCR

Linearlagereinheit LUCR, Kugelbuchseneinheit, mit starrem LBCR-Lager, geschlossene Ausführung, mit Deckscheiben, Aluminium-Druckgussgehäuse. Standardeinheit in leichter geschlossener Bauweise mit starrem LBCR-Lager (ISO-Serie 3) von 8 bis 80 mm Wellengröße. Varianten: abgedichtet, abgeschirmt, Edelstahl oder Gleitlager.

Art.Nr. (L)	A00028166
-------------	-----------

Art.Nr. (H)	LUCR 25 D
-------------	-----------

EAN / Barcode	
---------------	--



4064329143189

Ihr Preis	auf Anfrage
-----------	-------------

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	geschlossen
Bauform	Standard Serie ISO 3
Baureihe	LUCR..
Breite in mm	52
Dichtung	ohne
Höhe in mm	58
Innendurchmesser in mm	25
Kurzbezeichnung	Linearlagereinheit
Länge in mm	80
Wellendurchmesser in mm	25
Werkstoff	Aluminium-Druckgussgehäuse