


Datenblatt für: WIKO 02K42UF.Z50 50ml Ziehhamonikaflasche



WIKO 02K42UF.Z50 50ml Ziehhamonikaflasche WIKO Schraubensicherung 02K42, mittelfest 50ml FI

WIKO 02K42UF ist eine mittelfeste und universell einsetzbare Schraubensicherung zum Befestigen und Dichten von Metallwerkstoffen. Die Produktaushärtung (Polymerisation) erfolgt unter Luftsauerstoff-ausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls (Metallkontakt). Dichtet und verschleißt viele Arten von Schraub-verbindungen. Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen. Härtet sehr schnell auf einer großen Anzahl von Eisenmetallen aus. Mittelschwer mit Werkzeugen zu demontieren. Das Produkt zeichnet sich durch eine erhöhte Ölverträglichkeit aus. - Max. Gewindedurchmesser: M36 - Handfest nach 5 - 15 Minuten - Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +180 °C - Viskosität: 1.500 - 4.000 mPas Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft.

Art.Nr. (L)	A00358181
Art.Nr. (H)	WIKO 02K42UF.Z50 50ml Ziehhamonikaflasche
EAN / Barcode	 WIKO 02K42UF.Z50 50ml Ziehhamonikaflasche
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Modifiziertes Acrylat
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +180°C
Farbe	blau
GHS	ohne
GHSSIGNAL	ohne
Gebindebezeichnung	Ziehhamonikaflasche
Handfestigkeit	5-15 Min.
Kurzbezeichnung	WIKO 02K42UF Schraubensicherung
Losbrechmoment	15-25 Nm
Max Gewindegröße	M36
Viskosität	1.500-4.000 mPa.s