

Datenblatt für: 4566600434



4566600434 WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB14 mm 5,0 mm

WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB14 mm 5,0 mm PTFE Spule · auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten - problemlose Montage · einseitig selbstklebend
Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc
Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel)
Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C)
Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt
Eigenschaften: • Material: PTFE

Art.Nr. (L) A00418360

Art.Nr. (H) 4566600434

EAN / Barcode



4059862000280

Ihr Preis 5,25 € / Meter

Verkaufsinformationen

Price unit	1
Quantity unit	Meter
Packaging unit	1
Content	1 Meter
Minimum order quantity	1

Produktdaten

Width in mm	14
Thickness in mm	5
Operating temperature range	-240°C bis +270°C (kurzzeitig bis +315°C)
Short designation	Flachdichtungsband 4360
Material	PTFE

Weitere Bilder

