Datenblatt für: 4566600434

4566600434 WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB14 mm 5,0 mm

WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB14 mm 5,0 mm PTFE Spule · auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten - problemlose Montage · einseitig selbstklebend Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel) Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C) Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt Eigenschaften: • Material: PTFE

Art.Nr. (L)	A00418360
Art.Nr. (H)	4566600434
EAN / Barcode	4059862000280
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Meter
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Meter
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Breite in mm	14
Dicke in mm	5
Einsatztemperaturbereich	-240°C bis +270°C (kurzzeitig bis +315°C)
Kurzbezeichnung	Flachdichtungsband 4360
Werkstoff	PTFE

Weitere Bilder