

Datenblatt für: UKC 20 ZZ




UKC 20 ZZ CTS Einbaufreilauf UKC..ZZ, selbstzentriend

Die Freiläufe UK..ZZ sind Einbaufreiläufe mit einem Lager der Serie 62.. Es handelt sich um selbstzentrierende Freiläufe, die bereits mit Fett geschmiert und mit Staubschutz versehen sind Die Welle und N6 für das Gehäuse Das Modell UKC..ZZ hat eine Passfedernut am Innenring und kann auf Wellen mit Toleranz k6 montiert werden. Die Montage im Gehäuse muss durch Passfederung mit Toleranz N6 erfolgen. Das Modell UKCC..ZZ ist sowohl am Innen- als auch am Außenring mit einer Passfedernut ausgestattet, und die einzuhaltenen Toleranzen sind h6 für die Welle und H6 für das starre Gehäuse. Die UK..ZZ-Serie ist mit C5-Spiel gebaut, das nach dem Keilen auf das normale Spiel reduziert wird. Es besteht die Möglichkeit die Ringe auf der Welle und im Gehäuse einzukleben. In diesem Fall bleibt der Abstand C5.

Art.Nr. (L) A00305821

Art.Nr. (H) UKC 20 ZZ

EAN / Barcode



UKC 20 ZZ

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Priceinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	47
Baureihe	UKC..ZZ
Breite in mm	14
Innendurchmesser in mm	20
Kurzbezeichnung	Einbau-Freilauf
Lagerluft	C5