

Datenblatt für: TANGIT Unilock 160m Dose



TANGIT Unilock 160m Dose TANGIT Uni-Lock Gewindedichtfaden, 160m Dose

Der Tangit Uni-Lock ist ein Gewinde-Dichtfaden zur sofortigen Abdichtung von konisch-zylindrischen Gewindeverbindungen nach ISO 7/1 an Druckleitungen für Trinkwasser, Gas und Druckluft. · KTW-/ DVGW-/ ÖVGW-zugelassen (Trinkwasser und Gas) · Sehr einfach zu verarbeiten · Sofort gebrauchsfertig aus dem Spender - keine zusätzlichen Pasten nötig · Ersetzt Hanf und PTFE-Bänder (Teflon®) · Ein Tangit UNI-LOCK Spender ersetzt ca. 20Rollen Teflon®-Band · Bis zu 55% kostengünstiger und bis zu 45% schneller als Hanf (gemäß REFA-Studie) · Einfaches Ausrichten von Auslaufhähnenmöglich · Korrigierbar bis 45° · Sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckluftleitungen · Auch für Kunststoffgewinde geeignet · Speziell für konisch-zylindrische Gewinde-Kombination · Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden · Anschluss von Auslaufhähnen und Verteilern · Anschluss von Formteilen und Armaturen (Auslaufhähne, Verteiler, Uhren und Messstellen) · Montage von Druckluftleitungen

Art.Nr. (L) A00452810

Art.Nr. (H) TANGIT Unilock 160m Dose



4015000403207

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	-20°C bis +130°C
Freigabe	KTW, DVGW, ÖVGW
Gebindebezeichnung	Dose
Kurzbezeichnung	Gewindedichtfaden