

Datenblatt für: SPA-1532 Lw




SPA-1532 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK

Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPA. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad

Art.Nr. (L) A00047120

Art.Nr. (H) SPA-1532 Lw

EAN / Barcode



4014486077094

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussenlänge in mm	1.550
Baureihe	optibelt SK
Breite in mm	12,7
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Höhe in mm	10
Innenlänge in mm	1.487
Kurzbezeichnung	Schmalkeilriemen
Profil	SPA
Werkstoff	SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	1.532

Weitere Bilder

