

## Datenblatt für: SPA-1600 Lw



### SPA-1600 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK

Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPA. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad

Art.Nr. (L) A00047129

Art.Nr. (H) SPA-1600 Lw

EAN / Barcode



4014486204032

Ihr Preis 39,08 € / Stück

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Aussenlänge in mm        | 1.618                                     |
| Baureihe                 | optibelt SK                               |
| Breite in mm             | 12,7                                      |
| DIN-Norm                 | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184                |
| Einsatztemperaturbereich | -40°C bis +70°C                           |
| Höhe in mm               | 10                                        |
| Innenlänge in mm         | 1.555                                     |
| Kurzbezeichnung          | Schmalkeilriemen                          |
| Profil                   | SPA                                       |
| Werkstoff                | SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester |
| Wirklänge in mm          | 1.600                                     |

### Weitere Bilder

