


Datenblatt für: SPB-3650 Lw



SPB-3650 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK

Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPB. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad

Art.Nr. (L)	A00047306
Art.Nr. (H)	SPB-3650 Lw
EAN / Barcode	 4014486078985
Ihr Preis	134,83 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussenlänge in mm	3.672
Baureihe	optibelt SK
Breite in mm	16,3
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Höhe in mm	13
Innenlänge in mm	3.590
Kurzbezeichnung	Schmalkeilriemen
Profil	SPB
Werkstoff	SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	3.650

Weitere Bilder

