Datenblatt für: SPZ-1212 Lw

SPZ-1212 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK

Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad

Art.Nr. (L)	A00047406
Art.Nr. (H)	SPZ-1212 Lw
EAN / Barcode	4014486080421
Ihr Preis	23,06 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussenlänge in mm	1.225
Baureihe	optibelt SK
Breite in mm	9,7
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Höhe in mm	8
Innenlänge in mm	1.174
Kurzbezeichnung	Schmalkeilriemen
Profil	SPZ
Werkstoff	SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	1.212

Weitere Bilder


≈ 9,7
≈ 8