

## Datenblatt für: SPZ-1312 Lw



### SPZ-1312 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK

Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad

Art.Nr. (L) A00047412

Art.Nr. (H) SPZ-1312 Lw

EAN / Barcode



4014486080520

Ihr Preis 24,71 € / Stück

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Aussenlänge in mm        | 1.325                                     |
| Baureihe                 | optibelt SK                               |
| Breite in mm             | 9,7                                       |
| DIN-Norm                 | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184                |
| Einsatztemperaturbereich | -40°C bis +70°C                           |
| Höhe in mm               | 8                                         |
| Innenlänge in mm         | 1.274                                     |
| Kurzbezeichnung          | Schmalkeilriemen                          |
| Profil                   | SPZ                                       |
| Werkstoff                | SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester |
| Wirklänge in mm          | 1.312                                     |

### Weitere Bilder

