

## Datenblatt für: SPZ-2500 Lw



### SPZ-2500 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK

Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad

Art.Nr. (L) A00047466

Art.Nr. (H) SPZ-2500 Lw

EAN / Barcode



4014486205312

Ihr Preis 46,61 € / Stück

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Aussenlänge in mm	2.513
Baureihe	optibelt SK
Breite in mm	9,7
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Höhe in mm	8
Innenlänge in mm	2.462
Kurzbezeichnung	Schmalkeilriemen
Profil	SPZ
Werkstoff	SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	2.500

### Weitere Bilder

