


## Datenblatt für: SPZ-612 Lw



### SPZ-612 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK

Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad

Art.Nr. (L)	A00047481
Art.Nr. (H)	SPZ-612 Lw
EAN / Barcode	 4014486079982
Ihr Preis	14,70 € / Stück

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Aussenlänge in mm	625
Baureihe	optibelt SK
Breite in mm	9,7
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Höhe in mm	8
Innenlänge in mm	574
Kurzbezeichnung	Schmalkeilriemen
Profil	SPZ
Werkstoff	SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	612

### Weitere Bilder

