

Datenblatt für: 8-1050 Li

8-1050 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184



Optibelt VB klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184, Profil 8. Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben. • hervorragende Betriebssicherheit • optimale Laufeigenschaften • gleichmäßige Leistungsübertragung • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe • vielfältige Sonderausführungen • universelle Einsatzmöglichkeiten • Biegewilliger als Schmalkeilriemen • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • Elektrisch leitfähig.

Art.Nr. (L) A00097951

Art.Nr. (H) 8-1050 Li

EAN / Barcode



4014486010244

Ihr Preis 18,39 € / Stück

Verkaufsinformationen

Priceinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussenlänge in mm	1.081
Baureihe	optibelt VB
Breite in mm	8
DIN-Norm	DIN 2215 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-30°C bis + 90°C
Höhe in mm	5
Innenlänge in mm	1.050
Kurzbezeichnung	Klassische Keilriemen
Profil	8
Werkstoff	SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester

Wirklänge in mm

1.100

Weitere Bilder

