

Datenblatt für: SPA-1657 Lw RED POWER 3



SPA-1657 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP

Optibelt RED POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen, Profil SPA, wartungsfrei nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA. • S=C Plus, ungemessen satzverwendbar • Wartungsfrei • Rückspanrollen geeignet • Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Art.Nr. (L)	A00100974
Art.Nr. (H)	SPA-1657 Lw RED POWER 3
EAN / Barcode	 4014486077223
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussenlänge in mm	1.675
Baureihe	optibelt RED POWER 3
Breite in mm	12,7
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-30°C bis +100°C
Höhe in mm	10
Innenlänge in mm	1.612
Kurzbezeichnung	Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Profil	SPA
Werkstoff	Chloropren-Mischung / Zugträger Polyester
Wirklänge in mm	1.657

Weitere Bilder

