

## Datenblatt für: SPB-2120 Lw RED POWER 3



### SPB-2120 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP

Optibelt RED POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen, Profil SPB, wartungsfrei nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA. • S=C Plus, ungemessen satzverwendbar • Wartungsfrei • Rückspannrollen geeignet • Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr. (L)   | A00101155                                                                                          |
| Art.Nr. (H)   | SPB-2120 Lw RED POWER 3                                                                            |
| EAN / Barcode | <br>4014486204247 |
| Ihr Preis     | 113,11 € / Stück                                                                                   |

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Aussenlänge in mm        | 2.142                                     |
| Baureihe                 | optibelt RED POWER 3                      |
| Breite in mm             | 16,3                                      |
| DIN-Norm                 | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184                |
| Einsatztemperaturbereich | -30°C bis +100°C                          |
| Höhe in mm               | 13                                        |
| Innenlänge in mm         | 2.060                                     |
| Kurzbezeichnung          | Hochleistungs-Schmalkeilriemen            |
| Profil                   | SPB                                       |
| Werkstoff                | Chloropren-Mischung / Zugträger Polyester |
| Wirklänge in mm          | 2.120                                     |

### Weitere Bilder

