

Datenblatt für: SPB-2500 Lw RED POWER 2



SPB-2500 Lw RED POWER 2 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP

Optibelt RED POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen, Profil SPB, wartungsfrei nach DIN 7753 Teil 1/ ISO 4184 und RMA/MPTA. • S=C Plus, ungemessen satzverwendbar • Wartungsfrei • Rückspannrollen geeignet • Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Art.Nr. (L)	A00101169
Art.Nr. (H)	SPB-2500 Lw RED POWER 2
EAN / Barcode	4014486078794
Ihr Preis	134,00 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussenlänge in mm	2.522
Baureihe	optibelt RED POWER 3
Breite in mm	16,3
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-30°C bis +100°C
Höhe in mm	13
Innenlänge in mm	2.440
Kurzbezeichnung	Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Profil	SPB
Werkstoff	Chloropren-Mischung / Zugträger Polyester
Wirklänge in mm	2.500


Weitere Bilder

Erstellt am: 22. Oktober 2025

Benutzer: Gast

Seite: 1/2





Erstellt am: 22. Oktober 2025

Benutzer: Gast

Seite:

2/2