

Datenblatt für: SPC-10000-4 Lw

SPC-10000-4 Lw optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 4 Rippen



Optibelt KB SK Kraftbänder mit Schmalkeilriemen, Profil SPC. Optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB SK Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt.

- Einbandcharakteristik
- hervorragende Biegewilligkeit
- hohe Betriebssicherheit
- günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen
- Keil-Flach-Antriebe
- Kupplungseigenschaft

Art.Nr. (L) A00096265

Art.Nr. (H) SPC-10000-4 Lw

EAN / Barcode



4014486421729

Ihr Preis 4.657,16 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	ummantelt
Baureihe	optibelt KB SK
Breite in mm	22
DIN-Norm	DIN 7753, ISO 4184
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Höhe in mm	22,6
Kurzbezeichnung	Kraftbänder
Profil	SPC
Rippen	4
Werkstoff	SBR/NR-Mischung, Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	10.000

Weitere Bilder

