


## Datenblatt für: LOCTITE EA 3422 50ml Doppelkartusche



### LOCTITE EA 3422 50ml Doppelkartusche LOCTITE® EA 3422 2K-Epoxid-Strukturklebstoff

- Schnelle härtend - Hohe Festigkeit - nicht tropfend Der Strukturklebstoff ist hervorragend geeignet für z.B. Metalle, Keramik, Glas und die meisten Kunststoffe. Ideal für schnelles Verkleben von Metallteilen mit nachfolgender Pulverlackierung. Part A: H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. ; Part B: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L)	A00091227
Art.Nr. (H)	LOCTITE EA 3422 50ml Doppelkartusche
EAN / Barcode	 4058093026311
Ihr Preis	32,98 € / Stück

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Chemische Basis	Epoxidharz
Einsatztemperaturbereich	bis +80°C
Farbe	hellgelb, milchig weiß
GHS	GHS07;GHS09
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Doppelkammerkartusche
Handfestigkeit	7 Min.
Kurzbezeichnung	2K-Epoxid-Strukturklebstoff
Mischverhältnis (Volumen) (A:B)	1:1
Scherfestigkeit (Baustahl)	18 N/mm <sup>2</sup>
Schälfestigkeit	
Verarbeitungszeit	3 Min.
Viskosität	50 mPa.s